
stuckart

Spezialfahrzeuge

Stuckart Spezialfahrzeuge ♦ Geigerstr. 4 ♦ D-91088 Bubenreuth

Firma

♦ Geigerstr. 4
D-91088 Bubenreuth
Telefon +49 (0170) 7790597
Telefax +49 (09131) 9260688
Internet www.stuckart.de
E-Mail info@stuckart.de
Ust.Id.Nr.DE249995474

Bubenreuth, 2021

Angebot DB 1224 L nR Atego Doppelkabine

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend biete ich Ihnen freibleibend an einen Mercedes Benz

Daimler Truck AG **MERCEDES-BENZ Atego** Neu Verteiler

Typ: 1224 L/NR 4X2 Niedrigrahmen Chassis

Radstand: 4820 mm

Baumuster: 96702812

Fahrerhaus: L-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel

Gesamtgewicht: 11.990 kg

Motorleistung: 175 kW (238 PS)

Lackierung:

Fahrerhaus: MB 1212 ginstergelb

Fahrzeugausstattung:

Fahrgestellausführung

V1D Atego Neu Verteiler

V1W Standard

C2S Radstand 4820 mm

Achslastverteilung

T1T Gewichtsvariante 11,99 t (4,4/8,1)

Motor

M2A Motor OM936, R6 Zylinder, 7,7 l, 175 kW (238 PS), 1000 Nm

Z5C OM 936

M5C Motorausführung Euro VI, D

M5U Motorbremse, Standardsystem

Kupplung & Getriebe

G1D Getriebe G 90-6/6,70-0,73

G5G Mercedes PowerShift 3

G0U Fahrprogramm economy

N0I NA MB 60-1c, Pumpe

Z5M Nebenabtrieb, einfach

Bankverbindung: DKB AG

SWIFT-BIC Code: BYLADEM1001

IBAN: DE54 1203 0000 1051 5065 15

Achsen & Aufhängung

A1J Vorderachse, 4,4 t
A2C Hinterachse, Tellerrad 325, Hypoid, 8,1 t
A2Z Differenzialsperre Hinterachse
A5S Achsübersetzung $i = 3,636$
Q1E Vorderfeder 4,4 t, Parabel
C6Y Stabilisator, unter Rahmen, Hinterachse

Räder & Reifen

R1B Steilschulterfelgen 6.75 x 17.5
R0Z Radmutterabdeckung
1.A. G37M18 80 2x 245/70 R 17,5 Strasse Michelin Multi Z
2.A. G37M78 80 4x 245/70 R 17,5 Traktion (M+S) Michelin Multi D

Rahmen & Rahmenanbauteile

C6B Lenkung ZF 8095
K0E Kunststofftank 120 l, links
K3T AdBlue-Tank 25 l
K5M Tanks, abschließbar
K5S Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
K7I Abgasanlage, am Rahmen rechts, Endrohr nach innen
Y3Z Staukasten, am Rahmen
C8J Spritzschutz, im Kotflügel
C7E Frontunterfahrschutz (ECE), Stahl
C7H Schutzvorrichtung, seitlich
C7A Heckunterfahrschutz (ECE)
Q7B Anhängerkupplung Ringfeder
Q7S Anhängerkupplung G 145, für ZAA
Q8Z Querträger, nachträglicher Einbau AHK G145 ZAA

Bremsanlage

B2A Scheibenbremse, an VA und HA
B1B Elektronisches Bremsystem mit ABS und ASR
B1D Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel
B1F Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
B4A Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
B5B Anhängerbremse, 2-Leitung

Fahrerhaus Außen

F1R L-Fahrerhaus
F1Z L-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel
F2U ClassicSpace
F3E Fahrerhauslagerung, hinten, verstärkt
F6F Seitenwandfenster
F8X Regen-/Lichtsensor
D8A Dachluke/Lüftungsklappe Dach
F7V Fahrerhauseinstieg, zweistufig
F6I Frontspiegel, heizbar
F6J Hauptspiegel, elektrisch, Fahrerseite
F5L Sonnenblende außen, transparent
F6R Drucklufthörner, Fahrerhausdach
F8L Wegfahrsperr, mit Transponder

Fahrerhaus Innen

D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1T Beifahrer-Starrsitz, klappbar
D2V Armlehnen, beidseitig, Fahrersitz
D3Q Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
D3T Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
D1W Sitz-/Liege-Kombination, 1 Liege
D5Y Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
D4B Klassik-Cockpit
D4W Fensterheber, elektrisch, beidseitig
J1A Kombiinstrument, 10,4 cm
J1O Tachograf digital, 2. Generation, ADR
J1S Tachografhersteller VDO
E6Z Rückfahrwarner
J5S Radio, mit USB-Anschluss und Bluetooth
J3N FleetBoard Eco Support
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
J9N Vorrüstung für Truck Data Center 6 (DTCO)
E3I Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Brüstung
D6Y Pollenfilter
D6P Warmluft-Zusatzheizung, 2000 W
D6F Klimaanlage
D7L Ablage, über Frontscheibe, 1 Fach
Elektrik / Elektronik
E1H Batterien, 2 x 12 V/165 Ah, wartungsarm
E0Y Batterieabdeckung
E1N Generator 28 V/100 A
E5A Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung
E3Y PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992
E3Z PSM, Aufbau-CAN, ISO 11898 statt 11992
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
E6G Anhängersteckdose 12 V, 13-polig, rahmenfest, LED
L1B Tagfahrlicht
L1H Nebelscheinwerfer, Halogen
L0Y Rückleuchtenkabelsatz, verlängert
L9A Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
S5A Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1H Spurhalte-Assistent
S1P Active Brake Assist
S5Z Tempomat

Weitere Lieferumfänge

M0S Geräuschkapselung, nach ECE
S8A Verbandtasche
S8C Warndreieck
S8D Warnlampe
S8E Warnweste
V7P Aufbauart Berge-/Abschlepp-Fahrzeug
V8A Fahrgestellnummer FIN
X2S Prüfbuch
X2Y Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
X30 Mercedes-Benz OnRoadService

X3Z ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
V2T Atego Modellgeneration 1
X2E Typschild, EU
Z5X Linkslenker
Z5Y Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Mit Hydraulischem Schiebeplateau – Aufbau Typ SST-V-5000-R

Abmessungen (außen): circa 6.500 x 2.400 mm
Die technische Tragfähigkeit beträgt 5.000 kg.
Die einzutragende Nutzlast ist immer vom jeweiligen Fahrgestell abhängig.

- 2 seitliche Führungen durch stabile Doppel- T- Träger unter der Plattform.
- Der Boden der Plattform besteht aus eng gekanteten Stahlsegmenten und zusätzlichen Versteifungen.
- Die Plattform hat eine geschlossene Außen Borde aus hochwertigen Stahlprofilen.
- Die Borde sind sehr gut als Werbefläche geeignet.
- In den innen Bordern befinden sich Zurrpunkte zum Sichern der Ladung.
- 2 verzinkte Rad Stopper (mehrfach verstellbar).
- Hecklaufrollen am Ende der Plattform.

Umlenkrolle und Steckplätze

- 1 Seilumlenkrolle (verzinkt und steckbar).
- 2 Umlenkrollensteckplätze mittig in den Seitenborden der Plattform.
- 3 Umlenkrollensteckplätze im Heck der Plattform.

Frontbügel

- 1 formschöner Frontbügel Fahrerhaushoch.
- 2 Haltegriffe am Frontbügel.

Rahmenkonstruktion

- Plateauhilfsrahmen bestehend aus einer Profilstahlkonstruktion mit eingeschweißten Querversteifungen.
- Am Hilfsrahmen befindet sich eine mechanische Blockade für das Schiebeplateau.
- Plateaukipprahmen bestehend aus einer Profilstahlkonstruktion mit eingeschweißten Querversteifungen.
- Kunststoffführungen (Verschleißteil) am Kipprahmen garantieren ein reibungsarmes Schieben der Plattform.

Hydraulikanlage

- 1 Hydraulikpumpe (Kolbenpumpe).
- 1 hydraulischer Steuerblock.
- Lasthalteventile in allen Ölkreisläufen.
- Hydraulikschläuche, Hydraulikleitungen, Hydraulikverschraubungen.
- 2 Energieführungsketten.

Hydraulikzylinder

- Alle Hydraulikzylinder sind doppelwirkend.
- 1 Schiebezylinder (zum Schieben der Plattform). Der Kippzylinder ist in der Mitte gelagert.
- 2 Kippzylinder (zum Kippen des Aufbaus).

stuckart

Spezialfahrzeuge

Lackierung

- Die Plateauborde und der Frontbügel sind einfarbig in einem RAL - Farbton (ADAC gelb) lackiert.
- Alle Fugen sind mit Silikon abgedichtet.

Verzinkung

- Der Aufbau ist komplett feuerverzinkt.

Stau- und Steuerkisten

- 1 abschließbare Steuerkiste (auf der Beifahrerseite / b.: 600 mm).
- 1 abschließbare Werkzeugkiste (auf der Fahrerseite / b.: 600 mm).
- 1 zusätzliche Werkzeugkisten zwischen den Achsen (b. 1.000 mm).

Hydraulischer Windenschub

- Die Seilwinde kann fast über die gesamte Breite des Plateaus hydraulisch verschoben werden.

Plateauwinde

- 1 planetengetriebene 4,5 t. Hydraulikseilwinde mit hydraulischer Bremse.
(Die Seilwinde ist GS und CE - geprüft)
- 1 verzinktes Seilrollenfenster
- 1 Windenseil von circa 25 Meter mit Kausche und Sicherheitslasthaken.

Funkfernsteuerung

- Funkvorbereitung für eine 8 Kanal-Funkfernsteuerung.
- 8 Kanal-Funkfernsteuerung bestehend aus einem Empfänger und einem Handsender.

Windenseil	rein / raus
Winde verschieben	rechts / links
Plateau schieben	rein / raus
Plateau kippen	auf / ab

Ringfeder LKW – AHK und Kugelkopfkupplung

- Ringfeder LKW - AHK
- Kugelkopfanhängerkupplung
- Hinweis: Die Zugkraft ist abhängig vom zulässigen Gesamtgewicht des Fahrgestells und dem D-Wert der Anhängerkupplung.
- Alle Komponenten für die AHK sind im Fahrgestell enthalten, Kupplung, Traverse, Pneumatik, Elektrik, Steckdosen, Leitungen...

Beleuchtung

- 1 LED-Leuchtbalken breit.
- 2 Arbeitsscheinwerfer (LED) am Frontbügel.
- 2 Arbeitsscheinwerfer (LED) am Heck des Aufbaus.

Seitlicher Unterfahrschutz

- seitlicher Unterfahrschutz anpassen

stuckart

Spezialfahrzeuge

Zubehör

- 1 Schaufel und 1 Besen mit Halterungen.
- 2 Mülleimer mit Halterungen.

CE - Ausrüstung

- Not-Aus-Taster im Steuerkasten.
- Anti-Rutsch-Beschichtung auf dem Plateau. (Teilbeschichtung).
- Aluminium Tränenblech auf der Plateauborde und den Aufritten.

Montage

- 1 fachmännische Montage des Aufbaus auf das Fahrgestell.
- Anschließen der elektrischen Anlage.

- ✓ Irrtum und Schreibfehler sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
- ✓ Die Annahme des Angebotes erfolgt erst nach schriftlicher Auftragsbestätigung.
- ✓ Bei Inlandsgeschäften: Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
- ✓ Bei EU-Auslandsgeschäften: Die Lieferung erfolgt steuerfrei gem. Umsatzsteuergesetz auf Basis innergemeinschaftlicher Lieferung unter Angabe der Umsatzsteuer- ID Nr.
- ✓ Preisbindung: Festpreis in Euro
- ✓ Lieferung: nach Vereinbarung (bei vollständiger Bezahlung Anlieferung möglich)
- ✓ Rechnungsdatum entspricht Lieferdatum
- ✓ **Lieferzeit: sofort**
- ✓ **Lieferort: Bubenreuth**
- ✓ Es gelten unsere AGB – Einzusehen unter: www.gebrauchte-abschleppwagen.de
- ✓ **Garantie: 1 Jahr ab Auslieferung**
- ✓ **Zahlbar: sofort nach Bereitstellungsanzeige und ohne Abzug**
- ✓ Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung bleiben vorbehalten

www.abschleppwagen.info